



Um ar condicionado que aumenta a qualidade e o conforto do seu espaço, com simplicidade e tecnologia japonesa.	Trabalha com temperaturas exteriores desde -15°C até 43°C
Com filtro antibacteriano de carbono lavável.	Muito silencioso, com um nível de potência sonora desde 20dB(A)
Economiza energia com o "modo ECO". Permite ajustar o funcionamento do equipamento automaticamente para manter a temperatura ideal.	<b>Classe energética A+</b>
	Controlo remoto com infravermelhos e programação 24h.
	Compressor de design próprio.

## NOME DO CONJUNTO

SUMMIT E10

Modelo	Interior		RAS-E10HC
	Exterior		RAC-E10HC
Capacidade	Arrefecimento (mín-nom-máx)	kW	0,90-2,50-3,10
	Aquecimento (mín-nom-máx)	kW	0,90-3,40-4,40
Consumo	Arrefecimento (mín-nom-máx)	kW	0,25-0,70-1,29
	Aquecimento (mín-nom-máx)	kW	0,25-0,88-1,25
Alimentação eléctrica			1 ~230V 50Hz
Secção de cablagem interna/externa (blindada)		mm <sup>2</sup>	1,5 x 3 + T
EER			3,57
COP			3,86
SEER			5,08
SCOP			4,19
Classificação Energética	Arrefecimento/Aquecimento		A+/A+
Temperaturas Exteriores de funcionamento	Arrefecimento	°C	-10° a 43°
	Aquecimento	°C	-15° a 21°
Diâmetro de tubagens	Líquido-Gás	polgadas	1/4 - 3/8
Comando à distância incluído			infravermelhos
<b>UNIDADE INTERIOR</b>			<b>RAS-E10HC</b>
Caudal de ar (muito baixo-baixo-médio-alto)	Arrefecimento	m <sup>3</sup> /h	333-370-430-510
	Aquecimento	m <sup>3</sup> /h	333-400-500-570
Nível de Pres. Sonora (muito baixo-baixo-médio-alto)	Arrefecimento	dB(A)	22-24-33-40
	Aquecimento	dB(A)	20-23-34-41
Potência Sonora (máx.)		dB(A)	54
Dimensões (alt. x larg. x prof.)		mm	280x780x218
Peso		kg	7,5
Diâmetro de tubagens de condensados (exterior)		mm	16
<b>UNIDADE EXTERIOR</b>			<b>RAC-E10HC</b>
Caudal de ar	Arrefecimento	m <sup>3</sup> /h	1.860
	Aquecimento	m <sup>3</sup> /h	1.620
Pressão sonora	Arrefecimento	dB(A)	47
	Aquecimento	dB(A)	48
Potência sonora		dB(A)	61
Comprimento mínimo de tubagem		m	3
Comprimento máximo de tubagem		m	20
Desnível máximo		m	10
Compressor			Rotativo
Refrigerante			R410A
Carga de refrigerante (comp. sem carga adicional)		kg (m)	0,72 (20)
Carga de refrigerante adicional		g/m	-
Dimensões (alt. x larg. x prof.)		mm	530x660x278
Peso		kg	24,5



HITACHI. QUALIDADE CERTIFICADA



Garantia total em compressores

