

# SUPER MATCH SINGLE UNIDADES EXTERIORES



Modelo		1U12BS3ERA	1U18FS2ERA (S)	1U24GS1ERA (S)	1U28GS2ERA (S)
Alimentação Eléctrica	Ph/ V/ Hz	1/230/50	1/230/50	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60
<b>PERFORMANCE</b>					
Caudal de Ar (H)	m/h <sup>3</sup>	1700	2200	3000	3000
Nível Sonoro	dB (A)	62/63	63/64	70	70
Nível Sonoro Pressão	dB (A)	52/53	53/54	53	53
<b>INSTALAÇÃO</b>					
Dimensões (C/P/A)	mm	780/245/540	810/288/688	860/308/730	860/308/730
Embalagem (C/P/A)	mm	930/340/614	949/406/745	995/420/815	995/420/815
Peso	kg	32.5/35.5	43/45.5	49/52	50.2/54.4
Compressor		Rotativo	Rotativo	Rotativo Duplo	Rotativo Duplo
Refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A
GWP		2088	2088	2088	2088
Diâmetro de Tubagem (líq.)	mm	6.35	6.35	9.52	9.52
Diâmetro de Tubagem (gás)	mm	9.52	12.7	15.88	15.88
Comprimento Máx. de Tubagem	m	15	25	30	30
Desnível Máx. UI e UE	m	10	15	20	20
<b>TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO</b>					
Arrefecimento	°C	-10~43	-10~40	-10~46	-10~46
Aquecimento	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24

## SUPER MATCH SINGLE UNIDADES INTERIORES

# CONDUTAS BAIXA PRESSÃO (SLIM)



12K



YR-E17



18,24K

Modelo com grelha de Insuflação Incluída (N) Modelo com grelha de Insuflação e bomba de condensados (N)(P)			AD12SS1ERA(N)*	AD18SS1ERA(N)*	AD24SS1ERA(N)*
			AD12SS1ERA(N)(P)*	AD18SS1ERA(N)(P)*	AD24SS1ERA(N)(P)*
Capacidade	Capacidade Arrefecimento	Btu/h(nor)	12000	17000	24200
		kW nor(min-max)	3.50(0.9-4.5)	5(1.8-6)	7.1(2-7.6)
	Capacidade Aquecimento	Btu/h(nor)	13700	18800	24200
		kW nor(min-max)	4.00(1-4.8)	5.5(2-6.2)	7.1(3-8.3)
	Arrefec. P design(35°C)	kW	3.5	5	7.1
Aquec. P design(-10°C)	kW	3	5.5	5.6	
Alimentação Elétrica		Ph/V/Hz	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60
Performance	Caudal de Ar (H/M/L)	m³/h	600/480/420	900/750/600	1000/850/750
	Pressão Estática	Pa	0/10/20/30	0/10/20/30	0/10/20/30
	Nível Sonoro (H/M/L)	dB(A)	52	54	57
	Nível Sonoro de Press. (H/M/L)	dB(A)	35/30/22	36/30/26	39/32/29
Instalação	Dimensões (W/D/H)	mm	850/420/185	1170/420/185	1170/420/185
	Embalagem	mm	1025/525/260	1365/540/270	1365/540/270
	Peso	kg	16/21	22/28	24/30
	Diâmetro de Tub. Líq	mm	6.35	6.35	9.52
	Diâmetro de Tub. Gás	mm	9.52	12.7	15.88
	Controlo	Standard	YR-E17	YR-E17	YR-E17
Painel		Option	Informações sob consulta		
	Modelo		P1B-890IA/D	P1B-1210IA/D	P1B-1210IA/D
	Dimensões UI (W/D/H)	mm	890/190/100	1210/190/100	1210/190/100
	Dimensões UE (W/D/H)	mm	938/335/220	1258/335/220	1258/335/220
	Peso	kg	4/5	5/6	5/6

