

SUPER MATCH SINGLE UNIDADES INTERIORES

CONDUTAS BAIXA PRESSÃO (SLIM)



12K



YR-E17



18,24K

Modelo com grelha de Insuflação Incluída (N)		AD12SS1ERA(N)*	AD18SS1ERA(N)*	AD24SS1ERA(N)*	
Modelo com grelha de Insuflação e bomba de condensados (N)(P)		AD12SS1ERA(N)(P)*	AD18SS1ERA(N)(P)*	AD24SS1ERA(N)(P)*	
Capacidade	Capacidade Arrefecimento	Btu/h(nor)	12000	17000	24200
		kW nor(min-max)	3.50(0.9-4.5)	5(1.8-6)	7.1(2-7.6)
	Capacidade Aquecimento	Btu/h(nor)	13700	18800	24200
		kW nor(min-max)	4.00(1-4.8)	5.5(2-6.2)	7.1(3-8.3)
	Arrefec. P design(35°C)	kW	3.5	5	7.1
Aquec. P design(-10°C)	kW	3	5.5	5.6	
Alimentação Elétrica		Ph/V/Hz	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60
Performance	Caudal de Ar (H/M/L)	m³/h	600/480/420	900/750/600	1000/850/750
	Pressão Estática	Pa	0/10/20/30	0/10/20/30	0/10/20/30
	Nível Sonoro (H/M/L)	dB(A)	52	54	57
	Nível Sonoro de Press. (H/M/L)	dB(A)	35/30/22	36/30/26	39/32/29
Instalação	Dimensões (W/D/H)	mm	850/420/185	1170/420/185	1170/420/185
	Embalagem	mm	1025/525/260	1365/540/270	1365/540/270
	Peso	kg	16/21	22/28	24/30
	Diâmetro de Tub. Liq	mm	6.35	6.35	9.52
	Diâmetro de Tub. Gás	mm	9.52	12.7	15.88
	Controlo	Standard	YR-E17	YR-E17	YR-E17
	Option		Informações sob consulta		
Painel	Modelo		P1B-890IA/D	P1B-1210IA/D	P1B-1210IA/D
	Dimensões UI (W/D/H)	mm	890/190/100	1210/190/100	1210/190/100
	Dimensões UE (W/D/H)	mm	938/335/220	1258/335/220	1258/335/220
	Peso	kg	4/5	5/6	5/6

