

SUPER MATCH SINGLE UNIDADES EXTERIORES



Modelo		1U12BS3ERA	1U18FS2ERA (S)	1U24GS1ERA (S)	1U28GS2ERA (S)
Alimentação Eléctrica	Ph/ V/ Hz	1/230/50	1/230/50	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60
PERFORMANCE					
Caudal de Ar (H)	m/h ³	1700	2200	3000	3000
Nível Sonoro	dB (A)	62/63	63/64	70	70
Nível Sonoro Pressão	dB (A)	52/53	53/54	53	53
INSTALAÇÃO					
Dimensões (C/P/A)	mm	780/245/540	810/288/688	860/308/730	860/308/730
Embalagem (C/P/A)	mm	930/340/614	949/406/745	995/420/815	995/420/815
Peso	kg	32.5/35.5	43/45.5	49/52	50.2/54.4
Compressor		Rotativo	Rotativo	Rotativo Duplo	Rotativo Duplo
Refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A
GWP		2088	2088	2088	2088
Diâmetro de Tubagem (liq.)	mm	6.35	6.35	9.52	9.52
Diâmetro de Tubagem (gás)	mm	9.52	12.7	15.88	15.88
Comprimento Máx. de Tubagem	m	15	25	30	30
Desnível Máx. UI e UE	m	10	15	20	20
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO					
Arrefecimento	°C	-10~43	-10~40	-10~46	-10~46
Aquecimento	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24

SUPER MATCH SINGLE UNIDADES EXTERIORES



Modelo		1U36HS1ERA (S)	1U48LS1ERA (S)	1U60IS1ERB (S)
Alimentação Eléctrica	Ph/ V/ Hz	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60
PERFORMANCE				
Caudal de Ar (H)	m/h ³	4000	4200	3000
Nível Sonoro	dB (A)	70	73	70
Nível Sonoro Pressão	dB (A)	54	59	53
INSTALAÇÃO				
Dimensões (C/P/A)	mm	948/340/840	1008/410/830	860/308/730
Embalagem (C/P/A)	mm	1040/430/1000	1142/498/1000	995/420/815
Peso	kg	64/73	82/93	49/52
Compressor		Rotativo Duplo	Rotativo Duplo	Rotativo Duplo
Refrigerante		R410A	R410A	R410A
GWP		2088	2088	2088
Diâmetro de Tubagem (liq.)	mm	9.52	9.52	9.52
Diâmetro de Tubagem (gás)	mm	15.88	19.05	15.88
Comprimento Máx. de Tubagem	m	30	50	30
Desnível Máx. UI e UE	m	20	30	20
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO				
Arrefecimento	°C	-10~46	-24~46	-10~46
Aquecimento	°C	-15~24	-15~24	-15~24

SUPER MATCH SINGLE UNIDADES INTERIORES CONSOLAS



12,18,24K



YR-HD



28K

Modelo			AC12CS1ERA(S)	AC18CS1ERA(S)	AC24CS1ERA(S)	AC28ES1ERA(S)	
Capacidade	Capacidade Arrefecimento	Btu/h(nor)	12000	17000	22200	28300	
		kW nor(min~max)	3.5 (0.9~4.5)	5 (1.8~5.8)	6.5 (2~7.3)	8.3 (2.1~10.0)	
	Capacidade Aquecimento	Btu/h(nor)	13300	18700	24300	30700	
		kW nor(min~max)	3.9 (1~4.8)	5.5 (2~6.5)	7.1 (2.5~8.0)	9.0 (2.2~10.5)	
	Arrefec. P design(35°C)	kW	3.5	5	6.5	8.3	
Aquec. P design(-10°C)	kW	3.4	4.7	5.2	7.5		
Alimentação Elétrica		Ph/V/Hz	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	
Performance	Caudal de Ar (H/M/L)	m³/h	650/550/450	800/720/650	800/720/650	1630/1537/1375	
	Nível Sonoro (H/M/L)	dB(A)	58	62	62	64	
	Nível Sonoro de Press. (H/M/L)	dB(A)	41/36/31	44/42/39	44/42/39	47/43/41	
Instalação	Dimensões (W/D/H)	mm	990/655/199	990/655/199	990/655/199	1298/700/240	
	Peso	kg	26.3/32.3	28.3/34.3	28.3/34.3	37/47	
	Diâmetro de Tub. Liq	mm	6.35	6.35	9.52	9.52	
	Diâmetro de Tub. Gás	mm	9.52	12.7	15.88	15.88	
	Controlo	Standard		YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD
		Option		Informações Sob Consulta			



SUPER MATCH SINGLE UNIDADES INTERIORES CONSOLAS



36K



YR-HD



48,60K

Modelo			AC36ES1ER(A)	AC48FS1ER(A) * **	AC60FS1ER(A)	
Capacidade	Capacidade Arrefecimento	Btu/h(nor)	34000	42650	47750	
		kW nor(min-max)	10.0 (2.2-11.0)	12.5 (6.0-14.5)	14.0 (6.0-15.0)	
	Capacidade Aquecimento	Btu/h(nor)	36100	48100	51150	
		kW nor(min-max)	10.6 (2.2-11.8)	14.1 (6.0-16.5)	15.0 (6.0-17.0)	
Alimentação Elétrica	Arrefec. P design(35°C)	kW	10	12.5	-	
	Aquec. P design(-10°C)	kW	8.1	9	-	
Performance	Caudal de Ar (H/M/L)	m³/h	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	
	Nível Sonoro (H/M/L)	dB(A)	64	66	66	
	Nível Sonoro de Press. (H/M/L)	dB(A)	47/43/41	49/47/45	49/47/45	
Instalação	Dimensões UI (W/D/H)	mm	1298x700x240	1580x700x240	1580x700x240	
	Peso	kg	37/47	54/61	54/61	
	Diâmetro de Tub. Liq	mm	9.52	9.52	9.52	
	Diâmetro de Tub. Gás	mm	15.88	19.05	19.05	
	Controlo	Standard		YR-HD	YR-HD	YR-HD
		Option		Informações Sob Consulta		

*Monogásica | **Trifásica

