

GAMA *Tundra Plus*



Self-Clean | Auto-Limpeza

Congela o evaporador com a humidade do Ar, removendo toda a sujidade ao descongelar. Assegura um Ar Limpo em todos os AC Haier.



Comfortable Sleep | Sono Confortável

Providencia máximo conforto e poupança energética durante a sua noite de sono.



Wifi Control (hOn) | Controlo Wi-Fi (App hOn) - iStore e PlayStore

Faça download no seu smartphone e controle o seu aparelho quando e onde quiser.

Distribuidor Oficial em Portugal

Tundra Plus



Uni. Exterior



Comando YR-HE



Controlador por Cabo Transfer Kit



Controlador por Cabo

Modelos		U.I.	AS25TADHRA-CLC	AS35TADHRA-CLC	AS50TDDHRA-CLC	AS68TEDHRA-CLC
		U.E.	1U25YEEFRA	1U35MEEFRA	1U50MEGFRA	1U68REEFRA
Arrefecimento						
Capacidade	Nominal (Min-Máx)	Btu/h	8870(2730-11600)	12280(3410-13650)	17060(4430-19790)	23880(7500-29000)
	Nominal (Min-Máx)	kW	2.6(0.8-3.4)	3.6(1.0-4.0)	5.0(1.3-5.8)	7.0(2.2-8.5)
Eficiência Energética	SEER/EER		6.2/3.23	6.4/3.23	6.1/3.41	7.1/3.23
Classe Energética			A++	A++	A++	A++
Potência Absorvida	Nominal (Min-Máx)	kW	0.8(0.3-1.2)	1.11(0.30-1.50)	1.46(0.40-2.00)	2.16(0.70-2.90)
Consumo Anual de Energia		kWh/a	147	197	287	350
Limites de Funcionamento	Min-Máx	°C	-10-43 C (Ext)	-10-43 C (Ext)	-10-43 C (Ext)	-10-43 C (Ext)
Aquecimento						
Capacidade	Nominal (Min-Máx)	Btu/h	9890(3410-12970)	12620(3750-15690)	17740(4770-20470)	27640(8190-34120)
	Nominal (Min-Máx)	kW	2.9(1.0-3.8)	3.7(1.1-4.6)	5.2(1.4-6.0)	8.1(2.4-10.0)
Eficiência Energética	SCOP/COP (Moderado)		4.1/3.71	4.1/3.71	4.0/3.71	4.0/3.71
	SCOP (Quente)		5.1	5.1	5.1	5.1
Classe Energética	Moderado/Quente		A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++
Potência Absorvida	Nominal (Min-Máx)	kW	0.78(0.3-1.4)	0.99(0.40-1.50)	1.40(0.52-2.5)	2.18(0.70-2.90)
Consumo Anual de Energia		kWh/a	819	1092	1610	1963
Limites de Funcionamento	Min-Máx	°C	-15-24 C (Ext)	-15-24 C (Ext)	-15-24 C (Ext)	-15-24 C (Ext)
Alimentação Eléctrica	Ph/V/Hz		1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
	Alimenta a		exterior	exterior	exterior	exterior
Unidade Interior						
Dimensões	L/P/A	mm	820x195x280	820x195x280	1008x225x318	1125x240x335
Dimensões da Embalagem	L/P/A	mm	909x279x355	909x279x355	1085x329x403	1206x342x418
Peso Líquido/Bruto		kg	8.4/10.5	8.4/10.5	11.6/14.4	14/17.5
Insuflação	Máx	m³/h	500	550	900	1200
Nível de Potência Sonora	Arrefecimento (Alto)	dB(A)	53	55	57	60
	Aquecimento (Alto)	dB(A)	53	55	57	60
Nível de Pressão Sonora	Arrefec. (Alto/Méd/Bx/Sil)	dB(A)	37/32/28/20	38/33/29/21	44/40/35/28	47/43/37/30
	Aquec. (Alto/Méd/Bx/Sil)	dB(A)	37/32/28/20	38/33/29/21	44/40/35/28	47/43/37/30
Unidade Exterior						
Dimensões	L/P/A	mm	700x245x544	800x275x553	800x275x553	890x353x697
Dimensões da Embalagem	L/P/A	mm	845x320x593	908x405x625	908x405x625	1046x460x780
Peso Líquido/Bruto		kg	22.7/25.2	27/30.3	32.7/36.5	47.3/52.3
Insuflação	Máx	m³/h	2100	2000	2500	2900
Nível de Potência Sonora	Alto	dB(A)	62	63	65	65
Nível de Pressão Sonora	Alto	dB(A)	47	48	53	52
Corrente Eléctrica	Máx	A	6.2	6.7	11.3	13
Tipo de Refrigerante			R32	R32	R32	R32
Carga de Refrigerante		g	550	620	900	1200
Tubagens	Ø Líquido	pol.	1/4	1/4	1/4	1/4
	Ø Gás	pol.	3/8	3/8	1/2	1/2
	Máx Comprimento/Altura	m	20/10	20/10	25/15	25/15
	Máx Comprimento/Altura Sem carga adicional	m	5	5	7	7
	Carga Adicional	g/m	20	20	20	20
	Cabo de Alimentação			3G2.5	3G2.5	3G2.5
Cabo entre unidades		mm2	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5

Benefícios



Self-Clean Auto-Limpeza



Insuflação Inteligente



Sono Confortável



Super Silencioso



Controlo Wi-Fi (App hOn)



-15°C Aquecimento



On-Off Card (opcional)

Condições de teste:
Arrefecimento:
T.int. 27°C BH /
T.ext. 35°C BS
Aquecimento: T.int.
20°C BS / T.ext. 7°C
BS
BH: Bolbo húmido;
BS: Bolbo seco

Para mais informações
Consulte o seu comercial
ou visite o nosso site
www.climasun.com

Os dados e imagens apresentados podem ser alterados sem aviso prévio. Consulte sempre o seu comercial ou através do email comercial@climasun.com antes de efectuar uma encomenda.