

GAMA
RESIDENCIAL



A++/A+

MURAL BREZZA



18 000, 24 000 Btu/h



DC INVERTER R410A



| MODELO | | AS18BS4HRA |
|------------------------------|------------------------|-----------------|
| UNIDADE EXTERIOR | | 1U18FS2ERA (S) |
| CAPACIDADE | | |
| Arrefecimento | Nominal (Min.-Máx.) kW | 5.2 (1.3-6.8) |
| Aquecimento | Nominal Min.-Máx.) kW | 5.8 (1.4-6.9) |
| SEER/ SCOP | | 6.2/ 4.3 |
| Potência Absorvida | Arrefecimento | 1.53 (0.4-2.25) |
| | Aquecimento | 1.7 (0.41-2.35) |
| PERFORMANCE | | |
| Caudal de Ar | m ³ /h | 900 |
| Classe Energética | | A++/ A+ |
| Nível Sonoro (arref./aquec.) | dB | 57/ 58 |
| INSTALAÇÃO | | |
| Refrigerante | | R410A |
| Diâmetro da Tubagem (liq) | mm | 6.35 |
| Diâmetro da Tubagem (gás) | mm | 12.7 |
| Comprimento Máx. | m | 25 |
| Desnível Máx. | m | 15 |
| Carga Adicional | g/m | 50 |
| UNIDADE INTERIOR | | |
| Dimensões | mm | 997x230x322 |
| Peso | kg | 13 |
| Peso Bruto | kg | 16 |
| UNIDADE EXTERIOR | | |
| Dimensões | mm | 810x288x688 |
| Peso | kg | 43 |
| Peso Bruto | kg | 45.5 |

GAMA
RESIDENCIAL

Haier
AR CONDICIONADO

A++/A+

MURAL BREZZA

18 000, 24 000 Btu/h



DC INVERTER R410A
Wi-Fi (Opcional)

| MODELO | | AS24BS4HRA | AS24NS3HRA |
|----------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| UNIDADE EXTERIOR | | 1U24GS1ERA | 1U24GS1ERA |
| Modelo | | | |
| CAPACIDADE | | | |
| Arrefecimento | Nominal (Min.-Máx.) kW | 7 [2.2-8.5] | 7 [2.0-7.3] |
| Aquecimento | Nominal (Min.-Máx.) kW | 7.5 [2.4-9.8] | 7.5 [2.5-7.8] |
| SEER/ SCOP | | 6.1/ 4.3 | 6.1/ 4.0 |
| Potência Absorvida | Arrefecimento | 2.18 [0.45-2.65] | 2.12 [0.48-2.90] |
| | Aquecimento | 2.2 [0.48-2.95] | 2.2 [0.48-2.95] |
| PERFORMANCE | | | |
| Caudal de Ar | m ³ /h | 1200 | 1200 |
| Classe Energética | | A++/ A+ | A++/ A+ |
| Nível Sonoro Máx (arref./aquec.) | dB | 62/63 | 47/48 |
| INSTALAÇÃO | | | |
| Refrigerante | | R410A | R410A |
| Diâmetro da Tubagem (liq) | mm | 9.52 / 3/8" | 9.52 / 3/8" |
| Diâmetro da Tubagem (gás) | mm | 15.88 / 5/8" | 15.88 / 5/8" |
| Comprimento Máx. | m | 25 | 25 |
| Desnível Máx. | m | 15 | 15 |
| Carga Adicional | g/m | 50 | 50 |
| UNIDADE INTERIOR | | | |
| Dimensões | mm | 1115x243x336 | 1115x243x336 |
| Peso | kg | 16 | 16 |
| Peso Bruto | kg | 19.6 | 19.6 |
| UNIDADE EXTERIOR | | | |
| Dimensões | mm | 860x308x730 | 860x308x730 |
| Peso | kg | 49 | 49 |
| Peso Bruto | kg | 52 | 52 |

haiceland
CONFORTO UNIVERSAL

www.haiceland.com
LISBOA | PORTO | ALGARVE

CLIMASUN
AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO

climasun.comercial@climasun.com
www.climasun.com

Estes dados e imagens estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Todos os resultados foram obtidos em condições normais de utilização.