

Multisplit R32 Cassetes 4Vias



Incluído

9 000 Btu/h
12 000 Btu/h
18 000 Btu/h
24 000 Btu/h

Unidade interior			HCCI-66CC09DC4	HCCI-66CC12DC4	HCCI-66CC18DC4	HCCI-66CC24DC4
Capacidade	Nominal - Arrefecimento	kW	2.6	3.5	5.0	7.1
	Nominal - Aquecimento	kW	3.2	4	5.5	8
Parâmetros Eléctricos	Alimentação eléctrica	Ph/V/Hz	1/220 ~ 240/50/60	1/220 ~ 240/50/60	1/220 ~ 240/50/60	1/220 ~ 240/50/60
Desempenho	Fluxo de ar	m³/h	510/450/390	620/520/420	700/600/500	1260/1070/820
	Nível sonoro	dB(A)	50	52	57	55
	Nível pressão sonora	dB(A)	31/28/25	35/32/30	42/37/35	36/33/29
Instalação	Dimensões (L/P/A)	mm	570/570/260	570/570/260	570/570/260	840/840/204
	Dimensões embalagem (L/P/A)	mm	718/680/380	718/680/380	718/680/380	990/990/310
	Peso líquido/bruto	kg	17/20	18.5/22	18.5/22	27/31
	Diâmetro tubagem - líquido	mm (pol)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	9.52 (3/8")
	Diâmetro tubagem - gás	mm (pol)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.7 (1/2")	15.88 (1/2")
Painel	Dimensões (L/P/A)	mm	700/700/60	700/700/60	700/700/60	950/950/50
	Dimensões embalagem (L/P/A)	mm	740/750/115	740/750/115	740/750/115	1000/1000/110
	Peso líquido/bruto	kg	2.8/4.8	2.8/4.8	2.8/4.8	6.5/9