

# Multisplit R32 Condutas Baixa Pressão



Incluído

9 000 Btu/h  
12 000 Btu/h  
18 000 Btu/h

Unidade Interior			HCCI-DCM09DC4	HCCI-DCM12DC4	HCCI-DCM18DC4
Capacidade	Nominal - Arrefecimento	kW	2.5	3.5	5.0
	Nominal - Aquecimento	kW	3.0	4.0	5.5
Parâmetros Eléctricos	Alimentação eléctrica	Ph/V/Hz	1/220 - 240/50/60	1/220 - 240/50/60	1/220 - 240/50/60
Desempenho	Fluxo de ar(A/M/B)	m <sup>3</sup> /h	530/460/390	600/480/420	900/750/600
	Pressão estática	Pa	0/10/20/40	0/10/20/40	0/10/20/40
	Nível sonoro	dB(A)	50	53	54
	Nível pressão sonora (Alto/ Méd./Baixo)	dB(A)	29/28/25	33/28/25	36/34/32
Instalação	Dimensões (L/P/A)	mm	850/420/185	850/420/185	1170/420/185
	Dimensões embalagem (L/P/A)	mm	1045/540/270	1045/540/270	1365/540/270
	Peso líquido/bruto	kg	16/21	16/21	22/28
	Diâmetro tubagem - líquido	mm (pol)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
	Diâmetro tubagem - gás	mm (pol)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.7 (1/2")