

NOVIDADE
REFRIGERANTE **R32**

CASSETES COMPACT MONOSPLIT

A++/A+

TRIFÁSICA - 48k Btu/h e 55 k Btu/h



ESPECIFICAÇÕES		HCCI/O-95CS48DC3 ^{*T}	HCCI/O-95CS55DC3 ^{*T}
Dimensão do Painel		950x950x55mm	950x950x55mm
CAPACIDADE			
Capacidade Arrefecimento	Btu/h	48000(16224~49761)	53000(18000~57000)
	No (Mín-Máx) kW	14.0(4.76~14.58)	15.8(5.28~16.71)
Capacidade Aquecimento	Btu/h	55000(13396~57206)	62000(15000~66000)
	No (Mín-Máx) kW	16.1(3.93~16.77)	18.2(4.4~19.34)
Máx. Potência Absorvida	W	6200	7500
PERFORMANCE			
SEER		6.1	6.1
SCOP		4.0	4.0
Classe Energética		A++ / A+	A++ / A+
Caudal de Ar(Máx / Med / Min)	Interior (m³/h)	1715/1568/1381	1970/1737/1537
Nível de Pressão Sonora Interior (Máx / Med / Min)	(dbA)	52/50/49	53/50.5/48
Nível de Potência Sonora Interior (Máx)	(dbA)	65	65
DIMENSÕES E PESO			
Unidade Interior (mm)	Lx P x A	840x840x287	840x840x287
Unidade Exterior (mm)	Lx P x A	952x415x1333	952x415x1333
Peso UI (kg)	líquido/Bruto	29/32.7	29.7/33.4
UE (kg)	líquido/Bruto	106.7/119.9	111.3/124.3
TUBAGEM			
Líquido	ø mm / pol.	Ø9.52 / 3/8"	Ø9.52 / 3/8"
Gás	ø mm / pol.	Ø15.9 / 5/8"	Ø15.9 / 5/8"
Comprimento Tubagem Máximo	m	65	65
Desnível Máximo	m	30	30
REFRIGERANTE			
Tipo		R32	R32
Carga Adicional	g/m	-	-
ELECTRICIDADE			
Alimentação Eléctrica UI	V, Ph, Hz	220~240-1-50	220~240-1-50
Alimentação Eléctrica UE	V, Ph, Hz	380~415-3-50	380~415-3-50

Os dados e referências apresentados poderão ser actualizados sem aviso prévio.
Todos os artigos haice têm garantia de 2 anos. Informe-se das condições.

^{*T} - Unidades Trifásicas

Nota: Os níveis de ruído apresentados reflectem as medições realizadas em câmara anecoica.