



CLIMASUN
AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO

Haier
Conforto e Aquecimento



Termoacumuladores Slim

ES50V-TF7 | ES80V-TF7

PORTO:
Rua Delfim Ferreira
N494, 4100-199 Porto
Tel.: +351 229 982 990
(Valor da chamada para rede fixa nacional)
loja.norte@haiceland.com

LISBOA:
EN249, Estrada Casal do Canas,
Lote 4, Alfragide, 2724-523 Amadora
Tel.: +351 214 253 846
(Valor da chamada para rede fixa nacional)
loja@haiceland.com

ALMANCIL:
Sítio do Troto, N385, Loja A,
São João da Venda,
8135-026 Almancil, Algarve
Tel.: +351 289 816 415
(Valor da chamada para rede fixa nacional)
loja.faro@haiceland.com

PORTIMÃO:
Rua do Oceano Atlântico 17,
8500-823 Portimão, Algarve
Tel.: +351 289 816 415
(Valor da chamada para rede fixa nacional)
loja.faro@haiceland.com



808 200 190
(Valor da chamada para rede fixa nacional)
www.climasun.com



ES50/80V-TF7



Shock Proof



Elemento de Aquecimento em Titânio



Tanque Duplo



Volume Máximo de Água



ECO-SMART




Anti-Bactéria



Instalação Horizontal e Vertical

- Shock proof garante uma utilização segura para a sua família
- Elemento de aquecimento em Titânio, não corrosivo e compatível com o corpo humano
- Classe energética Erp Classe B
- Modo de aquecimento Twin power
- ECO MODE memoriza automaticamente o hábito do utilizador para fazer aquecimento inteligente, poupando custos através de uma maior eficiência
- Ao escolher o modo BPS, o Termoacumulador aquece a água até 80°C para matar as bactérias
- Adequado para a instalação horizontal e vertical

Modelo	ES50V-TF7	ES80V-TF7
Tipo de instalação	Universal	Universal
Método de controlo	Electrónico	Electrónico
Capacidade(L)	47	74
Material do Interior do tanque	Aço esmaltado	Aço esmaltado
Material do Revestimento do tanque	Metal pré-revestido	Metal pré-revestido
Material do Elemento de Aquecimento	Titânio	Titânio
Voltagem(V)/Frequência(Hz)	220-240/50	220-240/50
Potência nominal(W)	1500/1500	1500/1500
Temperatura nominal(°C)	75	75
Pressão nominal(Bar)	8	8
Pressão da água da torneira(Bar)	≥0.05	≥0.05
Grau de impermeabilidade	IPX4	IPX4
Dimensões do produto(mm)	745*530*320	1070*530*320
Dimensões da embalagem(mm)	613*411*857	613*411*1177
Peso líquido(kg)	25	34
Peso bruto(kg)	29	40
Load qty. 40HQ	315	210
Classe Energética ErP	B	B



* Dimensões (mm)

Modelo	A	B	C
ES50V-TF7(EU)	530	320	745
ES80V-TF7(EU)	530	320	1070



Painel de Controlo



Instalação vertical ou horizontal

