

NOVIDADE
REFRIGERANTE **R32**

CONSOLAS CHÃO-TECTO

A++/A+

18k Btu/h, 24k Btu/h, 36k Btu/h
48k Btu/h e 55 k Btu/h



ESPECIFICAÇÕES

		HCCI/O-CF36DC3	HCCI/O-CF48DC3	HCCI/O-CF55DC3
CAPACIDADE				
Capacidade Arrefecimento	Btu/h	36000(13400-41000)	48000(16917-51559)	54000(18000-58000)
	No (Mín-Máx) kW	10.55(3.93-12.02)	14.07(4.96-15.11)	15.83(5.28-17.0)
	No (Mín-Máx) W	3800 (875-4500)	5500 (1158-6003)	6063 (1227-6496)
Capacidade Aquecimento	Btu/h	38000(9580-46000)	55000(12989-61641)	62000(15000-67000)
	No (Mín-Máx) kW	11.14(2.81-13.48)	16.12(3.81-18.07)	18.17(4.4-19.64)
	No (Mín-Máx) W	3040 (730-4550)	5050 (1026-6200)	6036 (1022-6546)
PERFORMANCE				
SEER		6.1	6.1	6.1
SCOP		4.0	4.0	4.0
Classe Energética		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Caudal de Ar (Máx / Med / Min)	Interior (m³/h)	2160/1844/1431	2329/1930/1417	2454/1834/1426
Nível de Pressão Sonora	Interior (Máx / Med / Min) (dBA)	51/47/42	54/50/46	54/47/42
Nível de Potência Sonora	Interior (Máx) (dBA)	61	66	69
DIMENSÕES E PESO				
Unidade Interior (mm)		1650x675x235	1650x235x675	1650x235x675
Unidade Exterior (mm)		946x410x810	952x415x1333	952x415x1333
Peso UI (kg)	líquido/Bruto	39/45	41.2/47.6	41.4/47.8
UE (kg)	líquido/Bruto	66.8/73.4	106.7/119.9	111.3/124.3
TUBAGEM				
Líquido	ø mm / pol.	Ø9.52 / 3/8"	Ø9.52 / 3/8"	Ø9.52 / 3/8"
Gás	ø mm / pol.	Ø15.9 / 5/8"	Ø15.9 / 5/8"	Ø15.9 / 5/8"
Comprimento Tubagem Máximo	m	65	65	65
Desnível Máximo	m	30	30	30
REFRIGERANTE				
Tipo		R32	R32	R32
Carga Adicional	g/m	>5-m/20g-m	>5-m/20g-m	>5-m/20g-m
ELECTRICIDADE				
Alimentação Eléctrica UI	V, Ph, Hz	220~240-1-50	220~240-1-50	220~240-1-50
Alimentação Eléctrica UE	V, Ph, Hz	220~240-1-50	380~415-3-50	380~415-3-50

Os dados e referências apresentados poderão ser actualizados sem aviso prévio.
Todos os artigos haice têm garantia de 2 anos. Informe-se das condições.

Nota: Os níveis de ruído apresentados reflectem as medições em valores máximos, realizadas em câmara anecoica.